

113033

CP35G/G6

**GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3  
FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM UNTERBAU -  
KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Gas-Nudelkocher 23 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Der Nudelkocher kann auch zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Das tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung an der Vorderseite mit Wasserzulauf im Becken.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 10 kW Stabbrenner, der über einen Ventilhahn gesteuert wird.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	GAS-LEISTUNG	10 kW
KAPAZITÄT WANNE	23lt	WASSERZUFUHR	Wasserzulauf in der Wanne
VERBRAUCH ERDGAS	1,05 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.79 kg/h
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34x29 cm	WANNENTYP	AISI 316
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097	POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden
POSITION WASSERABFLUSS	Boden	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	230 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-270 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	230 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-120 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"
POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	120 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-310 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	118 cm
NETTO-GEWICHT	39 kg	BRUTTO-GEWICHT	48 kg
VOLUMEN	0,37 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3000.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1000.0 W
DAMPF-ABGABE	4410.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14.5X29X20H)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

