

313070

CP4FG9

CUOCIPASTA GAS 40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI



- Cuocipasta a gas 40 L GN1/1 freestanding su vano chiuso da 40 cm.
- Potenza: 15 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il cuocipasta è un'apparecchiatura che serve per la bollitura di riso, verdure, carni ed altri prodotti.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca stampata con angoli raggiati, involucro antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume.
- Vasca, tubo di scarico e falso fondo in acciaio inossidabile AISI 316 per una resistenza duratura alla corrosione salina.
- Riscaldamento tramite bruciatore tubolare da 15 kW esterno alla vasca.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Accensione piezoelettrica.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Termostato di sicurezza per protezione della vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Erogatore acqua nella parte posteriore del piano di lavoro.
- Troppopieno per lo scarico dell'amido nella parte frontale della vasca.
- Scarico sul fondo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Cestelli non inclusi.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.


DATI TECNICI

Potenza totale	15 kW	Potenza a gas	15 kW
Capacità della vasca	40lt	Carico acqua	Erogatore sul ripiano
Consumo di gas naturale	1,58 m³/h	Consumo GPL	1.18 kg/h
Dimensioni della vasca	51x30,5x31 cm	Tipo di vasca	AISI 316
Numero del certificato gas CE	CE-0085BO0097	Posizione dell'allacciamento idrico	Fondo
Posizione dello scarico idrico	Fondo	Diametro dell'allacciamento gas	1/2"G EN10226-1
Quota dell'allacciamento gas (H)	0 mm	Quota dell'allacciamento gas (X)	367 mm
Quota dell'allacciamento gas (Y)	-671 mm	Diametro dell'allacciamento idrico	1/2"
Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (H)	0 mm	Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (X)	120 mm
Quota dell'allacciamento dell'acqua fredda (Y)	-620 mm	Diametro dello scarico	1"
Quota dell'allacciamento dello scarico (H)	0 mm	Quota dell'allacciamento dello scarico (X)	295 mm
Quota dell'allacciamento dello scarico (Y)	-620 mm	Altezza del piedino	133 mm
Regolazione del piedino	133/195 mm	Larghezza	40 cm
Profondità	90 cm	Altezza	90 cm
Larghezza dell'imballo	46 cm	Profondità dell'imballo	100 cm
Altezza dell'imballo	115 cm	Peso netto	62 kg
Peso lordo	72 kg	Volume	0,53 m³
Nomenclatura combinata	84198180	Emissione calore latente	4500.0 W
Emissione calore sensibile	1500.0 W	Emissione di umidità	6615.0 g/h

ACCESSORI

120650	COPERCHIO GN1/1
319009	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM
399504	CESTELLO 3 X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H)
399505	CESTELLO 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H)
399506	CESTELLO 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399507	CESTELLO 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
399508	CESTELLO 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)
399548	CESTELLO 6 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H)
399553	CESTELLO 2 X GN1/2 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X24X20H)
399572	CESTELLO GN1/1 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (49X29X20H)
399573	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



5415.640.01