

313178

B12FXGN9

**GAS-KIPPBRATTPFANN 120 L KIPPBAR
FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI
304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU**



- Kippbarer Gas-Kippbrattpfanne 120 l freistehend 120 cm. Manuelle Anhebung des Beckens.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Kippbrattpfanne werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstetem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Kippbares Becken aus AISI 304 mit Boden von 12 mm und Wänden 2 mm Stärke
- Die Erwärmung erfolgt über einen mehrreihigen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Ventil mit Thermosäule 0-PILOTFLAMME-BRENNER
- Temperaturregelung 0-50-300 °C
- Piezozündung
- Sicherheitsthermoelement
- Ein Sicherheitsmikroschalter an der Hebevorrichtung schaltet den Brenner beim Anheben des Beckens aus, während die Zündflamme aktiviert bleibt.
- Federentlasteter Deckel mit integriertem Griff sowie Scharnier aus Edelstahl AISI304.
- Wassereinlass-Steuerung auf der Bedienleiste.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche außerhalb des Beckens.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
TEMPERATURBEREICH	100÷300 °C	KAPAZITÄT WANNE	120lt
VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	109,8x56,4x20 cm
STÄRKE DES WANNENBODENS	12 mm	ENTLEEREN DER WANNE	Umkippen manuell
WANNENTYP	AISI 304	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CT0178
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	87 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-400 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	87 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-594 mm
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,472441"	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	87 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-515 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	130,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	105,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	223 kg
BRUTTO-GEWICHT	261 kg	VOLUMEN	1,57 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h

ZUBEHÖRE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

6.2 PIANTA ALLACCIAMENTO B12

LEGENDA:			
G	Attacco gas (ISO 7-1)	G	Attacco gas (ISO 7-1)
B	Allacciamento acqua	B	Allacciamento acqua
		E	Allacciamento elettrico
		Q	Morsetto equipotenziale

