


313272

PCH8HPFG9

## GAS-KOCHFELD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Kochfeld freistehend mit 4 Brennern und offenem Unterbau, 80 cm, Version HIGH POWER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 10 kW und Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	42 kW	GAS-LEISTUNG	42 kW
POTENZA FUOCHI APERTI (N°-KW)	2X10 + 2X11	POTENZA PIANO (KW)	42
CONSUMO GAS METANO (M³/H)	4,44	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	3.31 kg/h
DIMENSIONE VANO (LXPXH) (CM)	77x76,1x39,5	NUMERO BRUCIATORI (N°)	4
SUPPORTI PENTOLA	Emailliertes Gusseisen RAAF	CAMPO_0068	0022
DIAMETRO ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1	GAS_ALTEZZA (MM)	484
GAS_X (MM)	766	GAS_Y (MM)	-75
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	87 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm
CAMPO_0061	86,5	CAMPO_0062	104,5
VOLUME (M³)	1	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	5040.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	12600.0 W
DAMPF-ABGABE	7392.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00