MOSAICO90



313300

PCHM12FG9/3

3-FLAMMEN-GASHERD MIT FREISTEHENDEN GUSSEISENGITTERN AUF OFFENEM SCHRANK





• Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt

mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt

mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Gedruckte Arbeitsflächen mit abgerundeten Ecken und tiefgezogene Felder als Überlaufschutz, die einwandfreie Hygiene und eine einfache Reinigung garantieren.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



TECHNISCHE DATEN			
GESAMTLEISTUNG	33 kW	GAS-LEISTUNG	33 kW
LEISTUNG DER BRENNER	3X11 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	33 kW
VERBRAUCH ERDGAS	3,48 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.6 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	113X34X39,5 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 3
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085CR0045
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	486 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	122 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-45 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	45 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	53 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm
NETTO-GEWICHT	72 kg	BRUTTO-GEWICHT	82 kg
VOLUMEN	0,77 m³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3960.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9900.0 W
DAMPF-ABGABE	5808.0 g/h		

ZUBEHÖRE



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

