


316023

PCC8FE9

GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 4 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Glaskeramikherd freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und 4 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,4 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	13,6 kW	STROMLEISTUNG	13,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	13,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x3,4 n° - kW
ABMESSUNGEN DES FACHS	77x76,1x39,5 cm	ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 4
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	729 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	111 cm
NETTO-GEWICHT	58,1 kg	BRUTTO-GEWICHT	75,6 kg
VOLUMEN	0,96 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1088.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2720.0 W
DAMPF-ABGABE	1604.8 g/h		

ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319010 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
- 399516 VERSTELLBARER WASSERHAHN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00