
316151**PCCM8FE9****ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT
2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU**



- Elektro-Glaskeramikerd freistehend mit 2 unabhängigen Kochzonen und offenem Unterbau, 80x45 cm.
- Mosaico90 ist eine Serie spezieller Module mit einer Tiefe von lediglich 45 cm, die sich perfekt mit der Tecno90-Serie zu kompakten und praktischen Kochinseln kombinieren lassen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 20/10 Stärke mit Scotch Brite-Finish, vorgerüstet für Zusammenstellungen ohne externe Verbindungen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 3,4 kW je unabhängiger Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6,8 kW	STROMLEISTUNG	6,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	6,8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x3,4 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-45 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	45 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	84 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	52 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	59 kg
BRUTTO-GEWICHT	71,5 kg	VOLUMEN	0,51 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	544.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1360.0 W	DAMPF-ABGABE	802.4 g/h

ZUBEHÖRE

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

