

**316222**

SP4FE9

**ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1 FREISTEHEND  
MIT OFFENEM UNTERBAU**



- Elektro-Pommeswärmer freistehend mit offenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 1 kW.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik
- Mitgelieferte herausnehmbare Schale GN 1/1 H150 mm mit Blindboden zum Abtropfen von Öl, beide aus Edelstahl AISI 304.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
ABMESSUNGEN WANNE	32,5x53x15 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 304
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	329 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm	NETTO-GEWICHT	38,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	48,8 kg	VOLUMEN	0,5300 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90  
 319009 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM  
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00