

316225

PIN4FE9N

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU



- Induktionsherd freistehend mit 2 unabhängigen Kochzonen und offenem Unterbau, 40 cm.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Unabhängige Kochzonen von jeweils 5 kW Leistung.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Schnellere Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Kochfeldern.
- Die Erwärmung aktiviert sich nur beim Kontakt mit dem Kochgeschirr, wodurch Energie gespart und eine übermäßige Erhitzung der Raumluft vermieden werden kann.
- Vorderes Luftfilterfach bequem für die Reinigung und Auswechslung erreichbar.
- LED-Leuchten für die Anzeige der Präsenz von Kochgeschirr, Betriebsmodus und Fehlermeldungen.
- Um eine optimale Effizienz zu garantieren, hochwertiges Induktions-Kochgeschirr mit einem Boden von mindestens 12 cm und max. 32 cm Durchmesser verwenden.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Stellen Sie das Gerät nicht über Öfen oder Kühlschränken auf.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	STROMLEISTUNG	10 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3 ~ V
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x5 n°- kW	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	4 x 1,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	HÖCHSTE RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	30-90 %
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	329 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	100,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm
NETTO-GEWICHT	42,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	57,6 kg
VOLUMEN	0,5300 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	280.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	700.0 W
DAMPF-ABGABE	410.0 g/h		

ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319009 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM
- 399569 VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
- 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00