

316555

EHL12BE9

**AUFTISCH ELEKTRO-GRILLPLATTE, GLATT,
VERCHROMT GEBÜRSTET, ELEKTRONISCHE
STEUERUNG MIT EVENHEAT-TECHNOLOGIE**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen.
- Die große, tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Herausnehmbarer Fett- und Flüssigkeitsauffangbehälter mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	STROMLEISTUNG	18 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	113x69 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt	KOCHZONEN	n° 3
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1129 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	65 cm
NETTO-GEWICHT	159 kg	BRUTTO-GEWICHT	174 kg
VOLUMEN	0,83 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
319055	SEITLICHER THERMOSCHUTZ
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00