## 613110

FTL70G7

**FRY TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP**

- Fry-top a gas, versione top da 70 cm, con piastra di cottura liscia in acciaio.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm, 2 zone indipendenti di lavoro.
- Riscaldamento tramite 2 bruciatorl in acciaio cromato a 2 rami da 7 kW.
- Rubinetto valvolato con temperatura massima di 390°C.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparechiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Accensione tramite dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione dall'acqua.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- In dotazione alzatina paraspruzzi su 3 lati rimovibile.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## DATI TECNICI

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA TOTALE | 14 kW | POTENZA A GAS | 14 kW |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 1,48 m³/h | CONSUMO GPL | 1.1 kg/h |
| SUPERFICIE DI COTTURA | 69,6x56,4 cm | TIPO PIASTRA | Liscia |
| ZONE RISCALDANTI | n° 2 | NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0093 |
| DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 26 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 657 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -78 mm |
| ALTEZZA DEL PIEDINO | 25 mm | REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm |
| LARGHEZZA | 70 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 77,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81,0 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 54 cm |
| PESO NETTO | 64,6 kg | PESO LORDO | 72 kg |
| VOLUME | 0,3300 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 5600.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 4900.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 8232.0 g/h | | |

## ACCESSORI

120595 RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597 RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
619005 COPPIA ELEMENTI DI UNIONE PER FRY TOP

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

IMMAGINE DA DEFINIRE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.