

613116

FTL70G7/B

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT



- Auftisch-Gas-Grillplatte 70 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke, 2 unabhängige Kochzonen.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Fett- und Flüssigkeitssammelrinne mit Stöpsel.
- Die Erwärmung erfolgt über 2 zweireihige 7 kW Stabbrenner aus verchromtem Stahl.
- Thermostatventil mit Temperaturbereich von 150°C bis 300°C.
- Sicherheitsthermostat, das unterhalb von 350°C ausgelöst wird.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14 kW	GAS-LEISTUNG	14 kW
TEMPERATURBEREICH	60÷300 °C	VERBRAUCH ERDGAS	1,48 m³/h
KOCHFLÄCHE	69,6x56,4 cm	PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt
KOCHZONEN	n° 2	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0093
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	26 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	657 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	25 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	78 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	79 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	52 cm
NETTO-GEWICHT	64,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	73,2 kg
VOLUMEN	0,32 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.1 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	5600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4900.0 W	DAMPF-ABGABE	8232.0 g/h

ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
619005	1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE