


616115

PFR70E7

ELEKTROHERD 3 + 1 HERMETISCHE RUNDE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 UND 1 GRILL (DURCHMESSER 22 CM - 8,7 ZOLL& DURCHMESSER 15 CM - 5,9 ZOLL)





- Auftisch-Elektro-Kochfeld 70 cm mit runden Platten aus Gusseisen, 3 mit Durchmesser 22 cm und 1 mit Durchmesser 15 cm sowie statischer Elektro-Backofen GN 2/1.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AlSI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Leistung 3x2,6 kW und 1x1,5 kW, jede Platte ist sechsstufig verstellbar
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
 - >> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1
 - >> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.
 - >> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
- >> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.
 - >> Temperaturregelung 60-270°C.
 - >> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



| TECHNISCHE DATEN | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 14,6 kW | STROMLEISTUNG | 14,6 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| OFENLEISTUNG | 5,3 kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 9,3 kW |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN | 3x2,6 + 1x1,5 n°- kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 4xGN2/1 |
| ABMESSUNGEN GARRAUM | 57,5x65x30 cm | ABMESSUNGEN DES OFENS | GN2/1 |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 3xØ22 + 1xØ15 cm | SEITENSCHIENEN | n° 4 |
| ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 4 | BLECHABSTAND | 6 cm |
| TEMPERATURBEREICH OFEN | 60÷270 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | OFENTYP | Statisch |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 618 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -516 mm | FUSSHÖHE | 155 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 70 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 85 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 77 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 81 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 115 cm |
| NETTO-GEWICHT | 72,8 kg | BRUTTO-GEWICHT | 88,8 kg |
| VOLUMEN | 0,72 m ³ | KOMBINIERTE NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 1168.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 2920.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 1722.8 g/h | | |
| | | | |

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK

220590 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)

619012 TEGLIA GN2/1 INOX



INSTALLATIONS-DIAGRAMME

