

713184

FTL4G7/B

## **AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT**



- Auftisch-Gas-Grillplatte 40 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- •Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Die Erwärmung erfolgt über 1 zweireihigen 7 kW Stabbrenner aus verchromtem Stahl.
- Thermostatventil mit Temperaturbereich von 150°C bis 300°C.
- Sicherheitsthermostat.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AlSI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



## **TECHNISCHE DATEN**

GESAMTLEISTUNG	7 kW	GAS-LEISTUNG	7 kW
TEMPERATURBEREICH	60÷300 °C	VERBRAUCH ERDGAS	0,74 m³/h
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.55 kg/h	KOCHFLÄCHE	35,3x56,4 cm
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - glatt	KOCHZONEN	n° 1
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0093	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	366 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	BREITE	40 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	82 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	42 kg
BRUTTO-GEWICHT	49 kg	VOLUMEN	0,2000 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	2800.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2450.0 W	DAMPF-ABGABE	4116.0 g/h

## **ZUBEHÖRE**

120595 REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM



## **INSTALLATIONS-DIAGRAMME**




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00