

716097

FR8FES7

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT SUPER CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI



- Friggitrice elettrica con 2 vasche da 8+8 L su vano aperto da 80 cm.
- Potenza: 2x7,5 kW.
- Riscaldamento con resistenze corazzate basculanti in acciaio inox AISI 304 che permettono una facile pulizia della vasca.
- Supporto cestelli fissato sul dispositivo basculante.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- In dotazione cestelli e coperchi.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggati.
- Profilo interno vasca raggiato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel il rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	15 kW	POTENZA ELETTRICA	15 kW
CAMPO_0002	0001	CAMPO_0003	0014
RANGE DI TEMPERATURA	100÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	8lt+8lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	22,7x34x22,5 cm	RISCALDAMENTO	Resistenze in vasca
CAMPO_0138	0003	CAMPO_0139	0001
TIPO DI VASCA	AISI 304	VASCHE	n° 2
CAMPO_0167	-63	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	85 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	82 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm
PESO NETTO	44 kg	PESO LORDO	61,4 kg
VOLUME	0,79 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	10500.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1350.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	15450.0 g/h		

ACCESSORI

120575	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5H)
120690	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10,5X26,5X10,5H)
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.656.00