
716115**PCCM8FE7****PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROKERAMICA
2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO
APERTO**



- Piano cottura elettrico in vitroceramica freestanding con 2 zone indipendenti di cottura su vano aperto da 80x45 cm.
- Mosaico74 è una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla profondità di soli 45 cm, che si combinano perfettamente con la gamma Tecno74 dando luogo a isole di cottura più compatte e razionali.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10 e finitura Scotch Brite, predisposto per l'accoppiamento interno senza giunti esterni.
- Cruscotto in acciaio inox AISI 304. Fianchi e schiena in acciaio inox.
- Piano in vitroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano di lavoro per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide della potenza di 1,8 kW a singolo circuito e 2,5 kW a doppio circuito per ciascuna zona indipendente.
- Regolatore di energia 0-6-infinito.
- Limitatore di temperatura per evitare surriscaldamenti.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona per mezzo di un termostato.
- Lampade spia indicanti le zone riscaldanti attive.
- Lampade spia per il calore residuo sul vetro per la sicurezza dell'operatore.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4,3 kW	POTENZA ELETTRICA	4,3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 2N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	4,3 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW
ELEMENTI RISCALDANTI A DOPPIA ZONA	n° 1	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 2	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-45 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	45 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	84 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	52 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm	PESO NETTO	34 kg
PESO LORDO	46,4 kg	VOLUME	0,51 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	344.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	860.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	507.4 g/h

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

