

716117

PINM8FE7

## PLAN DE CUISSON À INDUCTION 2 ZONES CHAUFFANTES FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT



- Plaque à induction freestanding avec 2 zones de cuisson indépendantes sur compartiment ouvert de 80x45 cm.
- Mosaico74 est une ligne de modules spéciaux, caractérisés par une profondeur de 45 cm seulement, ils se combinent parfaitement avec la gamme Tecno74 en donnant lieu à des îlots de cuisson compacts et rationnels.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec une épaisseur 15/10 et finition Scotch Brite, prédisposé pour le couplage interne sans joints externes.
- Panneau de contrôle en acier inox AISI 304. Côtés et dos en acier inox.
- Plan de cuisson en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur hermétiquement scellé au plan de travail pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Zones de cuisson indépendantes de 3,5 kW chacune.
- Régulateur de puissance 0-6-infini.
- Vitesse de chauffage majeure par rapport aux autres types de plans de cuisson.
- Le chauffage s'active seulement au contact de la casserole, permettant des économies d'énergie et une surchauffe mineure de l'environnement.
- Tiroir avant pour filtre à air facilement accessible pour le nettoyage et le remplacement.
- Voyant lumineux de détection de casserole, fonctionnement et signalisation d'erreurs.
- Pour une majeure efficacité, utiliser des casseroles à induction de qualité avec un fond mesurant au minimum de 12 cm et au maximum de 28 cm.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3 ~ V
PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2x3,5 n°- kW	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	4 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	486 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	122 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-45 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	45 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	86 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	52 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115 cm
POIDS NET	49,7 kg	POIDS BRUT	62,2 kg
VOLUME	0,51 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	196.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	490.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	287.0 g/h		

## ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

