

716205

FTR12E7B

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT
VERCHROMT GEBÜRSTET**



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 120 cm mit 2/3 glatter und 1/3 gerillter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Die tiefgezogene und hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißte Bratplatte dient der Zubereitung einer breiten Vielfalt von Lebensmitteln.
- Die 15 mm starke Bratplatte ist geeignet, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- 3 unabhängige Kochzonen.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Nivellierfüße 15/25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	11,7 kW	STROMLEISTUNG	11,7 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	380-415 3N~ V
TEMPERATURBEREICH	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	113x56 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt gebürstet - 1/3 gerillt und 2/3 glatt	KOCHZONEN	n° 3
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	721 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	127 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	79 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	123 kg	BRUTTO-GEWICHT	132 kg
VOLUMEN	0,55 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	4680.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3861.0 W
DAMPF-ABGABE	6879.6 g/h		

ZUBEHÖRE

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE
120597	REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)
719040	SEITLICHER THERMOSCHUTZ
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00