

716242

17/03/2025(DE)

FTCD8FE7

## ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG



- Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AlSI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Dank der elektronischen Steuerung ist eine höhere Genauigkeit zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven Temperatur der Bratplatte möglich.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörpe aus Edelstahl.
- Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.

1/3

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

POSITION STROMANSCHLUSS

(X)

FUSSHÖHE



## **GESAMTLEISTUNG** 7,8 kW STROMLEISTUNG 7,8 kW **FREQUENZ** 50/60 Hz **SPANNUNG** 380-415 3N~ V **TEMPERATURBEREICH** 60÷270 °C ABMESSUNGEN DES FACHS 73x57,4x39,5 cm MINIMALER QUERSCHNITT KOCHFLÄCHE 5 x 1,5 n° - mm2 74,8x56,4 cm STROMKABEL STROMKABELTYP H07 RN-F PLATTENTYP Verchromt - glatt KOCHZONEN n° 2 POSITION STROMANSCHLUSS 660 mm

POSITION STROMANSCHLUSS

**FUSSEINSTELLUNG** 

-63 mm

155/250 mm

1 000110112	100 111111	1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100/200 111111
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	87 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	81 kg
BRUTTO-GEWICHT	98,5 kg	VOLUMEN	0,81 m³
KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	3120.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2574.0 W	DAMPF-ABGABE	4586.4 g/h

## **ZUBEHÖRE**

120595	REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE

120597 REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.)

721 mm

155 mm

319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TÉCNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

719005 HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM

719040 SEITLICHER THERMOSCHUTZ

799503 SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM



**INSTALLATIONS-DIAGRAMME** 



IMMAGINE DA DEFINIRE