

716248

FTCD12FE7

## ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG



- Elektronisch gesteuerte Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 120 cm und glatter, spiegelverchromter Kochfläche, die sich insbesondere zum Garen zarter Lebensmittel eignet.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- 3 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Dank der elektronischen Steuerung ist eine höhere Genauigkeit zwischen der eingestellten Temperatur und der effektiven Temperatur der Bratplatte möglich.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- Kontrolleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Schalter und Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

|   |           |                                |                   |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------|
| GESAMTLEISTUNG                                    | 11,7 kW   | STROMLEISTUNG                  | 11,7 kW           |
| FREQUENZA (HZ)                                    | 50/60     | TENSIONE (V)                   | 380-415 3N~       |
| TEMPERATURBEREICH                                 | 60÷270 °C | ABMESSUNGEN DES FACHS          | 113x57,4x39,5 cm  |
| SEZIONE MINIMA<br>CAVOALIMENTAZIONE (N° -<br>MM²) | 5 x 2,5   | SUPERFICIE DI COTTURA (CM)     | 113x56            |
| TIPO CAVO   | H07 RN-F  | TIPO PIASTRA                   | Verchromt - glatt |
| KOCHZONEN   | n° 3      | POSITION STROMANSCHLUSS<br>(H) | 660 mm            |
| POSITION STROMANSCHLUSS<br>(X)                    | 1121 mm   | POSITION STROMANSCHLUSS<br>(Y) | -63 mm            |
| FUSSHÖHE  | 155 mm    | FUSSEINSTELLUNG                | 155/250 mm        |
| GRADO_IPX   | 4         | BREITE                         | 120 cm            |
| TIEFE   | 70 cm     | HÖHE                           | 90 cm             |
| BREITE DER VERPACKUNG                             | 125 cm    | TIEFE DER VERPACKUNG           | 82 cm             |
| HÖHE DER VERPACKUNG                               | 112 cm    | NETTO-GEWICHT                  | 137 kg            |
| BRUTTO-GEWICHT                                    | 150 kg    | VOLUMEN                        | 1,13 m³           |
| NOMENCLATURA COMBINATA                            | 84198180  | LATENTE WÄRME-ABGABE           | 4680.0 W          |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE                             | 3861.0 W  | DAMPF-ABGABE                   | 6879.6 g/h        |

## ZUBEHÖRE

|        |   |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE               |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 719040 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ                         |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM                 |

---

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE