# TECNO74

**716248** FTCD12FE7

**PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE LISSE CHROMÉE AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT**

- Plaque à snacker électrique avec contrôle électronique version freestanding sur compartiment ouvert de 120 cm avec plaque lisse chromée brillante essentiellement recommandée pour la cuisson de produits délicats.
- La plaque anti-adhérente assure un nettoyage facile et rapide, aucune oxydation et aucun transfert des saveurs.
- 3 zones indépendantes de cuisson.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Grattoir fourni.
- Les plaques à snacker chromées sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Le contrôle électronique permet d'obtenir une précision majeure entre la température réglée et la température sur la plaque de cuisson.
- Les programmes de cuisson peuvent être mémorisés avec une standardisation conséquente des recettes.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec interrupteur et avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE TOTALE | 11,7 kW | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 11,7 kW |
| FREQUENZA (HZ) | 50/60 | TENSIONE (V) | 380-415 3N~ |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | 60÷270 °C | DIMENSIONS DU COMPARTIMENT | 113x57,4x39,5 cm |
| SEZIONE MINIMA CAVOALIMENTAZIONE (N° - MM²) | 5 x 2,5 | SUPERFICIE DI COTTURA (CM) | 113x56 |
| TIPO CAVO | H07 RN-F | TIPO PIASTRA | Chromée - lisse |
| ZONES CHAUFFANTES | n° 3 | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H) | 660 mm |
| HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X) | 1121 mm | HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y) | -63 mm |
| HAUTEUR DU PIED | 155 mm | RÉGLAGE DU PIED | 155/250 mm |
| GRADO_IPX | 4 | LARGEUR | 120 cm |
| PROFONDEUR | 70 cm | HAUTEUR | 90 cm |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 125 cm | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 82 cm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 112 cm | POIDS NET | 137 kg |
| POIDS BRUT | 150 kg | VOLUME | 1,13 m³ |
| NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 | ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE | 4680.0 W |
| ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE | 3861.0 W | ÉMISSION D'HUMIDITÉ | 6879.6 g/h |

## ACCESSOIRES

120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
719040 PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE
799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, même sans préavis.

## DIAGRAMMES D'INSTALLATION

IMMAGINE DA DEFINIRE