

---

**716551**

EHCD4E7

<DESCRIZIONE>

---



IMMAGINE DA DEFINIRE

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Wärme wird millimetergenau dorthin geleitet, wo sie gebraucht wird.
- Die zum Patent angemeldete EVENHEAT-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Platte, ohne heiße oder kalte Stellen
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 300°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem Spritzschutz, Stöpsel und Schaber.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,5 kW	STROMLEISTUNG	4,5 kW
FREQUENZA (HZ)	50/60	TENSIONE (V)	380-415 3N~
TEMPERATURBEREICH	60÷270 °C	SEZIONE MINIMA CAVOALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 x 1,5
KOCHFLÄCHE	35,3x56,4 cm	TIPO CAVO	H07 RN-F
PLATTENTYP	Verchromt - glatt	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	35 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	56 cm
PESO NETTO (KG)	39,1	PESO LORDO (KG)	44,5
VOLUME (M³)	0,21	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

## ZUBEHÖRE

---

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE