

964617

EFP08TB

**TAP PASTRY FOUR COMBINÉ ÉLECTRIQUE
VERSION PÂTISSERIE 8 PLAQUES (600X400)MM
AVEC TOUCH SCREEN, CHAUDIÈRE, SONDE À
COEUR ET LAVAGE AUTOMATIQUE**



IMMAGINE DA DEFINIRE

- La chambre de cuisson emboutie et soudée de manière hermétique, aux angles arrondies et hygiéniques, en acier inoxydable AISI 304 poli de 1 mm d'épaisseur est conçue pour obtenir une circulation optimale du flux d'air chaud.
- Porte étanche en AISI 304, avec joint haute performance et facile à remplacer, dotée de 2 vitres : extérieur de 4 mm d'épaisseur, intérieur de 6 mm d'épaisseur avec traitement thermique réfléchissant pour une meilleure efficacité énergétique. Tunnel d'air sur toute la surface de la porte pour la sécurité de l'opérateur.
- Éclairage de la chambre de cuisson par LEDS installées dans la porte.
- Interface simple et intuitive comme un smartphone grâce à l'afficheur touch capacitif de 7 pouces.
- Les paramètres de cuisson sont visibles en un coup d'oeil grâce à la modalité de visualisation de loin.
- 10 phases de cuisson pour économiser de l'énergie et d'obtenir un excellent résultat final.
- Fonction Demi Puissance per économie d'énergie.
- L'inverseur avec autoreverse permet de choisir entre 6 vitesses et 6 impulsions. Lors des impulsions, les pauses des ventilateurs sont précieuses pour obtenir une cuisson parfaite pour tous les produits levés et en particulier pour les produits délicats comme les meringues, les macarons et les soufflés.
- Climafix gère l'humidité dans la chambre en éliminant l'eau en excès par l'extraction rapide de la vapeur (évent de 6 cm de diamètre).
- Bouffée de vapeur programmable pour chaque phase de cuisson d'une durée sélectionnable jusqu'à 20 secondes pour augmenter le levage et la dorure de la surface des produits de boulangerie et de pâtisserie.
- Sonde à cœur multipoint avec 5 points de détection inclus.
- Livre de recettes : Centaines de recettes prédéfinies avec indication des ingrédients, méthode de préparation, phases de cuisson et image du plat fini.
- Technologie Multifood pour cuire simultanément des différents types d'aliments.
- Fonction de refroidissement rapide de la chambre.
- Intégration avec la plateforme Cloud pour une gestion facile des recettes et des fours.
- Kromia : la lumière LED autour du bouton informe sur le fonctionnement du four en changeant de couleur.
- Powergrill pour cuire à 300 °C (pour un maximum de 5 minutes).
- Enregistrement des données HACCP et des consommations.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------|--|---------------------------------|
| PUISSANCE TOTALE | 20,5 kW | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 20,5 kW |
| FRÉQUENCE | 50/60 Hz | TENSION | 380-415 3N~ V |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE DU MOTOVENTILATEUR | 0,5 kW | PUISSANCE DU GROUPE À CONVECTION | 20 kW |
| CAPACITÉ DES PLATS À FOUR | n° 8x(600x400) | CHARGEMENT MAXIMUM D'ALIMENTS | 40 Kg |
| DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON | 66x45x77 cm | GUIDES | n° 8 |
| INTERVALLE DES PLATS | 9 cm | SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION | 5 x 4 n° - mm ² |
| ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION THERMIQUE | 35 mm | TEMPÉRATURE DANS LE CYCLE À VAPEUR | 50÷130 °C |
| TEMPÉRATURE DANS LE CYCLE MIXTE | 50÷250 °C | TEMPÉRATURE DANS LE CYCLE À CONVECTION | 50÷300 °C |
| TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE | H07 RN-F | TYPE FOUR | Numérique - plaque 400 x 600 mm |
| VITESSE DU VENTILATEUR | 6 + 6 à impulsions | POSITION DU RACCORD HYDRIQUE | 18cm |
| EMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION D'EAU | 18cm | DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE | 3/4" |
| DIAMÈTRE D'ÉVACUATION | 1,9685" | LARGEUR | 96 cm |
| PROFONDEUR | 79,5 cm | HAUTEUR | 102 cm |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 103 cm | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 95 cm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 128 cm | POIDS NET | 148 kg |
| POIDS BRUT | 160 kg | VOLUME | 1,25 m ³ |
| NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 | | |

ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



IMMAGINE DA DEFINIRE